

- Industriereiniger
- Desinfektionsmittel
- Hydrophobierungen
- Konservierungsmittel
- Kunststoffdispersionen
- Reinigungs- und Pflegemittel
- u.v.m.

Am Leveloh 20, D-45549 Sprockhövel
 Postfach 12 24, D-45537 Sprockhövel
 Tel.: +49/ (0)23 24/ 97 98-0
 Fax: +49/ (0)23 24/ 97 98-98
 Email: info@linker.de
 Internet: www.linker.de



Ing. G. Linker GmbH, Chemische Fabrik

• Aktivschaum •

Neutraler Schaumaktivator

Anwendungsgebiete

Aktivschaum wird in der Fahrzeugreinigung eingesetzt.

Verarbeitung

Aktivschaum wird von 0,2 - 1,0 % verdünnt mit Wasser als Aktiv-Schaum eingesetzt.

Durch Zugabe in einem normalen Auto-Shampoo kann die Schaumintensität erhöht werden. Als Zusatz im Auto-Shampoo 5 - 10 % ins Konzentrat einrühren.

Hinweise

Aktivschaum ist pH-Wert neutral eingestellt und ist verträglich mit allen Lacken. Das Antrocknen bei direkter Sonneneinstrahlung unterbinden



Gebindegröße in Liter	Art-Nr.:
10,1	1068-10
25,0	1068-25
30,0	1068-30
200,0	1068-200

Daten:	Dichte: 1,03 g/cm ³	Kennzeichnung: /	AOX: frei
	pH: 7,5 (Konz.)	Rid/ADR/GGVS: /	
	Viskosität: 210 mPas	WGK: 2	

Produkt ist nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.