

- Industriereiniger
- Desinfektionsmittel
- Hydrophobierungen
- Konservierungsmittel
- Kunststoffdispersionen
- Reinigungs- und Pflegemittel
- u.v.m.

Am Leveloh 20, D-45549 Sprockhövel
 Postfach 12 24, D-45537 Sprockhövel
 Tel.: +49/ (0)23 24/ 97 98-0
 Fax: +49/ (0)23 24/ 97 98-98
 Email: info@linker.de
 Internet: www.linker.de

• CeOdee® Glitz •

Produktbeschreibung: **CeOdee Glitz** ist eine extrem trittfeste und hoch glänzende, metallvernetzte Akrylatdispersion für die dauerhafte Versiegelung aller wasserfesten Bodenbeläge, außer Holz und unversiegeltem Parkett. Dieses Produkt eignet sich besonders gut für Bereiche, in denen eine hohe Frequentierung der Flächen auftritt und dadurch schnelle "Laufstraßenbildung" entstehen. Der Versiegelungsfilm ist härteoptimiert. Geeignet für ESD-Beläge und Sportstätten.

CeOdee Glitz lässt sich durch seine einzigartige Formulierung leicht verarbeiten. Verarbeitungsfehler sind nahezu ausgeschlossen.


Verarbeitung: **CeOdee Glitz** auf den grundgereinigten Boden dünn und gleichmäßig auftragen. Nach ca. 1 - 2 Stunden Antrockenzeit zweite bzw. dritte Schicht auftragen und anschließend ca. 6 Stunden aushärten lassen.

Hinweise: Für die Grundreinigung des Belages eignen sich *Muron Schmutzbrecher, AminPolymer-Grundreiniger, Florisal Grundreiniger, TopStrip BF, Losox FastStrip* oder *Linoleum-Supergrundreiniger*. Diese Reiniger eignen sich für die Vorreinigung des zu versiegelten Belages, sowie zur Entfernung von alten Versiegelungsschichten. Für die dauerhafte Reinigung und Pflege von **CeOdee Glitz** sind die Produkte *Oligomer-Dauerpflege* oder *Glanzreiniger (Cleanern)*, *Napolan-Konzentrat, Use it Only Bodenpflege* oder *Komplex-Glanzpfleger (Wischpflege)*, *Superalosol* oder *Sofortreiniger (Reinigung)* optimal auf diesen Versiegelungstyp abgestimmt. Extrem saugfähige Bodenbeläge sollten mit dem Produkt *CeOdee-Porenfüller* grundiert werden.

Zahlen-/ Informationen:
 Lagerzeit: 24 Monate
 Gefahrstoff: nein
 Gefahrgut: nein
 ® reg. Patentamt München
 vor Frost schützen
 Made in Germany



Gebinde in Liter	1,0	2,0	5,0	10,1	25,0	30,0	200,0	1000,0
Art-Nr.	/	/	/	1495 - 10	1495 - 25	1495 - 30	1495 - 200	1495 - 1000
pH (konz.)	0 - 2	2 - 4	4 - 6	7	8 - 10	10 - 12	12 - 14	



Auftragen/Beschichten

Polieren-High Speed

Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neusten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.