

- Industriereiniger
- Desinfektionsmittel
- Hydrophobierungen
- Konservierungsmittel
- Kunststoffdispersionen
- Reinigungs- und Pflegemittel
- u.v.m.

Am Leveloh 20, D-45549 Sprockhövel
Postfach 12 24, D-45537 Sprockhövel
Tel.: +49/ (0)23 24/ 97 98-0
Fax: +49/ (0)23 24/ 97 98-98
Email: info@linker.de
Internet: www.linker.de

LINKER

Ing. G. Linker GmbH, Chemische Fabrik

• CeOdee-Sept[®] •

Produkt- beschreibung:

CeOdee-Sept ist eine metallvernetzte, alkoholbeständige und extrem trittfeste Akrylatdispersion für die dauerhafte Versiegelung aller wasserfesten Bodenbeläge, außer Holz und unversiegeltem Parkett. Dieses Produkt eignet sich besonders gut für Bereiche, in denen viel Handdesinfektionsmittel verwendet werden und dadurch bei herkömmlichen Bodenversiegelungen eine Verfleckung auf den Böden auftritt. Der Versiegelungsfilm, der bei der Anwendung dieses Produktes entsteht, ist dauerelastisch.

Die in **CeOdee-Sept** eingesetzten Tenside und Dispergiermittel übertreffen in Ihrer Abbaubarkeit, nach OECD-Methode, die Anforderungen des deutschen Waschmittelgesetzes.

Verarbeitung:

CeOdee-Sept auf den grundgereinigten Boden dünn und gleichmäßig auftragen.
Nach ca. 1 - 2 Stunden Antrockenzeit zweite bzw. dritte Schicht auftragen und anschließend ca. 6 Stunden aushärten lassen.

Hinweise:


Für die Grundreinigung des Belages eignen sich *Amin-Polymer-Grundreiniger*, *Florisal-Grundreinigerkonzentrat*, *TopStrip BF*, *Losox-FastStrip* oder *Linoleum-Supergrundreiniger*. Diese Reiniger eignen sich für die Vorreinigung des zu versiegelnden Belages sowie zur Entfernung von alten Versiegelungsschichten. Für dauerhafte Reinigung und Pflege von **CeOdee-Sept** sind die Produkte *Oligomer-Dauerpflege* oder *Glanzreiniger* (Cleanern), *Napolan-Konzentrat* oder *Use it only-Bodenpflege* (Wischpflege), *Superalosol* oder *Sofortreiniger* (Reinigung) optimal auf diesen Versiegelungstyp abgestimmt.

Extrem saugfähige Bodenbeläge sollten mit dem Produkt *CeOdee-Porenfüller* grundiert werden. Entspricht den Anforderungen der DIN 18032 für den Einsatz in Sporthallen.

Zahlen-/ Informationen:

UBA-Nr.: 056600073
Lagerzeit: 24 Monate
Gefahrstoff: nein
Gefahrgut: nein
® reg. Patentamt München
vor Frost schützen
Made in Germany

Gebinde in Liter	1,0	2,0	5,0	10,1	25,0	30,0	200,0	1000,0
Art-Nr.	/	/	/	019-10	019-25	019-30	019-200	019-1000
pH (konz.)	0 - 2	2 - 4	4 - 6	7	8 - 10	10 - 12	12 - 14	



Auftragen/Beschichten



Polieren-High Speed



Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neusten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

Citronia • Sapogold • Sapoblank • CeOdee • Losoxinat • Losostan • Superalosol • Xyloquat • Ilosol • Losox • Eroclean Nanosteel
NanoGlas • NanoStone • NanoWood • ImprateX • SecuSan
® reg. Patentamt München