

- Industriereiniger
- Desinfektionsmittel
- Hydrophobierungen
- Konservierungsmittel
- Kunststoffdispersionen
- Reinigungs- und Pflegemittel
- u.v.m.

Am Leveloh 20, D-45549 Sprockhövel
 Postfach 12 24, D-45537 Sprockhövel
 Tel.: +49/ (0)23 24/ 97 98-0
 Fax: +49/ (0)23 24/ 97 98-98
 Email: info@linker.de
 Internet: www.linker.de

LINKER

Ing. G. Linker GmbH, Chemische Fabrik

• CeOdee® -Super-Metallic •

Produkt- beschreibung:

CeOdee-Super-Metallic ist eine extrem trittfeste und hoch glänzende, metallvernetzte Akrylatdispersion für die dauerhafte Versiegelung aller wasserfesten Bodenbeläge, außer Holz und unversiegeltem Parkett. Dieses Produkt eignet sich besonders gut für Bereiche, in denen eine hohe Frequentierung der Flächen auftritt und dadurch schnelle "Laufstraßenbildung" entstehen. Der Versiegelungsfilm ist härteoptimiert. Geeignet für ESD-Beläge.

Die in **CeOdee-Super-Metallic** eingesetzten Tenside und Dispergiemittel übertreffen in Ihrer Abbaubarkeit, nach OECD-Methode, die Anforderungen des deutschen Waschmittelgesetzes.

Verarbeitung:

CeOdee-Super-Metallic auf den grundgereinigten Boden dünn und gleichmäßig auftragen. Nach ca. 1 - 2 Stunden Antrockenzeit zweite bzw. dritte Schicht auftragen und anschließend ca. 6 Stunden aushärten lassen.


Hinweise:

Für die Grundreinigung des Belages eignen sich *Muron*, *Amin-Polymer-Grundreiniger*, *Floralis-Grundreinigerkonzentrat*, *TopStrip BF*, *Losox-FastStrip* oder *Linoleum-Supergrundreiniger*. Diese Reiniger eignen sich für die Vorreinigung des zu versiegelnden Belages sowie zur Entfernung von alten Versiegelungsschichten. Für dauerhafte Reinigung und Pflege von **CeOdee-Super-Metallic** sind die Produkte *Oligomer-Dauerpflege* oder *Glanzreiniger* (Cleanern), *Napolan-Konzentrat*, *Use-Boden-pflege* oder *Komplex-Glanzpfleger* (Wischpflege), *Superalosol* oder *Sofortreiniger* (Reinigung) optimal auf diesen Versiegelungstyp abgestimmt. Extrem saugfähige Bodenbeläge sollten mit dem Produkt *CeOdee-Porenfüller* grundiert werden.

Zahlen-/ Informationen:

UBA-Nr.: 05660073
 Lagerzeit: 24 Monate
 Gefahrstoff: nein
 Gefahrgut: nein
 ® reg. Patentamt München
 * vor Frost schützen
 Made in Germany

Gebinde in Liter	1,0	2,0	5,0	10,1	25,0	30,0	200,0	1000,0
Art-Nr.	/	/	/	012-10	012-25	012-30	012-200	012-1000
pH (konz.)	0 - 2	2 - 4	4 - 6	7	8 - 10	10 - 12	12 - 14	



Auftragen/Beschichten



Polieren-High Speed

Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neusten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

Citronia • Sapogold • Sapoblank • CeOdee • Losoxinat • Losostan • Superalosol • Xyloquat • Losol • Losox • Eroclean Nanosteel
 NanoGlas • NanoStone • NanoWood • Impratex • SecuSan
 ® reg. Patentamt München