

- Industriereiniger
- Desinfektionsmittel
- Hydrophobierungen
- Konservierungsmittel
- Kunststoffdispersionen
- Reinigungs- und Pflegemittel
- u.v.m.

Am Leveloh 18-20  
D-45549 Sprockhövel  
Tel.: +49/ (0)23 24/ 97 98-0  
Fax: +49/ (0)23 24/ 97 98-98  
Email: info@linker.de  
Internet: www.linker.de

# LINKER

Ing. G. Linker GmbH, Chemische Fabrik

## Citronia® natürlich • kraftvoll • schonend

### Anwendungsgebiete

**Citronia** ist ein schonender Sanitär-Unterhaltsreiniger für alle Bereiche. Er ist hochkonzentriert und besitzt deshalb noch in hoher Verdünnung eine starke Reinigungskraft. Bei sachgemäßer Verdünnung trocknet **Citronia** auf den gereinigten Flächen glasklar auf, wodurch ein unnötiger Arbeitsaufwand durch ein Nachwischen erspart bleibt. Während und nach der Reinigung verbreitet sich in den Räumen ein angenehmer desodorierender Duft.

Kalk-, Kessel- und Urinstein sowie Seifenreste und Fettablagerungen werden leicht gelöst, ohne ag-gressiv gegenüber den Materialien und der Haut zu sein.

**Citronia** wirkt bei den angegebenen Verdünnungen hygienisch, wodurch der Einsatz von Desinfektionsreinigern entfallen kann. Säurefeste Fliesen, Tonkacheln, Wasch- und WC-Becken, glasiertes Porzellan, Edelstahl, verchromte Armaturen, Kunststoffe u. a. werden nicht angegriffen.

### Verarbeitung

Damit ein Klartrockeneffekt erreicht wird, 25 - 200 ml (1 - 2 Tassen)

**Citronia** auf einen Eimer Wasser (8 Ltr.) geben.

Bei starken, bzw. alten Ablagerungen ist die Dosis bis zum gewünschten Reinigungsziel zu erhöhen.

Nicht auf warmen Chromarmaturen anwenden und maximal handwarmes Wasser einsetzen.

Bei unbekanntem Material sollte an einer verdeckten Stelle ein Probeauftrag vorgenommen werden.






### Hinweise

**Citronia** ist ungiftig, frei von Salz-, Phosphor- und Schwefelsäuren und erfüllt in seiner Abbaubarkeit die Anforderungen des deutschen Waschmittelgesetzes.

**Citronia** ist geprüft von der Säurefliesenvereinigung und eingetragen in die Liste RK für keramische Beläge.

® reg. Patentamt München



#### Gebindegröße in Liter

10 x 1 Liter  
5 L Kanister  
10 L Kanister  
25 L Kanister  
1000 L IBC

#### Art.-Nr.:

011-1  
011-5  
011-10  
011-25  
011-1000

#### Daten:

Dichte 1,013  
pH: 1  
Viskosität

Kennzeichnung: entfällt  
ADR/GGVS: entfällt  
Abbaubarkeit: > 90% (DOC)

UFI: TF30-E0D1-300K-9UGN  
GISBAU: GS 10  
WKG: 2

Produkt ist nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neusten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

Citronia • Sapogold • Sapoblank • CeOdee • Losoxinat • Losostan • Superalosol • Xyloquat • Losol • Losox • Eroclean Nanosteel  
• NanoGlas • NanoStone • NanoWood • Impratex • SecuSan • Septicum • SapoSeptikum

® reg. Patentamt München