

- Industriereiniger
- Desinfektionsmittel
- Hydrophobierungen
- Konservierungsmittel
- Kunststoffdispersionen
- Reinigungs- und Pflegemittel
- u. v. m.

Am Leveloh 20, D-45549 Sprockhövel
 Postfach 12 24, D-45537 Sprockhövel
 Tel.: +49/ (0)23 24/ 97 98-0
 Fax: +49/ (0)23 24/ 97 98-98
 Email: info@linker.de
 Internet: www.linker.de

LINKER

Ing. G. Linker GmbH, Chemische Fabrik

• Hypoclean - Intensiv •

Kraftvoller Hygienereiniger für gewerbliche Spülmaschinen

Anwendungsgebiete

Hypoclean – Intensiv reinigt das Spülgut kraftvoll und beseitigt hartnäckige Verschmutzungen sicher und gründlich.

Hypoclean – Intensiv ist für jedes spül- und alkalifeste Geschirr und Besteck geeignet. Das Produkt schäumt nicht und enthält optimierte Metallschutzmittel für die schonende Anwendung.

Verarbeitung

Das flüssige Produkt wird dem Tankwasser der Spülmaschine über ein automatisches Flüssigreiniger – Dosiergerät zugeführt.

Dosierung:

Härtebereich 1 (bis 7° dH)
 1 – 2 ml/ Liter Wasser



Härtebereich 2 (bis 7 - 14° dH)
 3 – 4 ml/ Liter Wasser

Härtebereich 3 (bis 14 - 21° dH)
 4,5 – 5 ml/ Liter Wasser



Hinweise

Hypoclean – Intensiv ist nicht für Aluminiumteile geeignet. Bei besonders empfindlichen Porzellan-Aufglasur-Dekor ist eine Vorprüfung empfehlenswert.



Gebindegröße in Liter	Art-Nr.:
10,1	1227-10
25,0	1227-25
30,0	1227-30
200,0	1227-200

Daten:	Dichte:	1,237 g/cm ³	Kennzeichnung:	GHS05	AOX:	frei
	pH:	>13 (Konz.)	Rid/ADR/GGVS:	8, II/UN1719	GISBAU-Code:	GD30
	Viskosität:	22 mPa*s	Abbaubarkeit:	> 90 % (DOC)	WGK:	2

Produkt ist nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.