

- Industriereiniger
- Desinfektionsmittel
- Hydrophobierungen
- Konservierungsmittel
- Kunststoffdispersionen
- Reinigungs- und Pflegemittel
- u.v.m.

Am Leveloh 20, D-45549 Sprockhövel
 Postfach 12 24, D-45537 Sprockhövel
 Tel.: +49/ (0)23 24/ 97 98-0
 Fax: +49/ (0)23 24/ 97 98-98
 Email: info@linker.de
 Internet: www.linker.de

LINKER

Ing. G. Linker GmbH, Chemische Fabrik

• Losoxinat[®] BMK •

Hochdruck- und Industriereiniger mit Kalkblocker

Produkt- beschreibung:

Losoxinat BMK ist ein universell einsetzbares Produkt zur Entfernung der verschiedenartigsten Schmutzablagerungen und zum Lösen von Ölen, Fetten, Wachs- und Kunststoffschichten.

Losoxinat BMK zeigt hervorragende Reinigungseigenschaften auf den unterschiedlichsten Gebieten der Wirtschaft, die mit Reinigungsproblemen zu tun haben.

Die hervorzuhebenden Eigenschaften dieses Reinigers sind: Er schäumt nicht.

Die bei der Arbeit störende Schäumwirkung entfällt, wodurch eine größere Flächenleistung pro Arbeitskraft erzielt wird. Er besitzt eine überragende Reinigungskraft. Er kann ebensogut manuell wie maschinell, besonders in Hochdruckgeräten eingesetzt werden und besitzt einen effektiven Kalkblocker und wirkt somit dem Verkalken von Sprühdüsen und Heitzschlangen entgegen.

Losoxinat BMK ist laut Detergeniengesetz abbaufähig, da frei von Terpentin, Benzin, Petroleum, chlorierten Kohlenwasserstoffen oder ähnlichen Lösungsmitteln.

Verarbeitung:

Losoxinat BMK kann auf folgenden Gebieten eingesetzt werden:

Tiefen- und Grundreinigung, allgemeine Reinigung von Böden, Kunststoffteilen, Kücheneinrichtungen, Fensterrahmen, Kacheln, Sanitär- und Badeanlagen, Schildern, Fassaden, Armaturen, Fahrzeugen, Werkstatböden, Backöfen, zur Teppichreinigung, als Waschverstärker, zur Metallentfettung, zur Hochdruck- und Maschinenreinigung sowie als Entkonservierer.

Dosierung:

Zur täglichen Unterhaltsreinigung 50 - 100 ml (1/2 Tasse) pro Eimer Wasser.

1:10 verdünnt zur Entfernung von fett- und ölhaltigen Ablagerungen, wie z. B. auf Motoren, Werkstatböden, in Räumereien u. a. Konzentriert zur Grundreinigung und Entfernung hartnäckiger Verkrustungen. Aufgrund der unterschiedlichsten Materialien ist stets an verdeckter Stelle ein Probeauftrag vorzunehmen, um auf Verträglichkeit zu prüfen.

Zahlen-/ Informationen:


Lagerzeit: **36 Monate**
 Gefahrstoff: **nein**
 Gefahrgut: **nein**
 ® reg. Patentamt München
 Made in Germany




Gebinde in Liter	1,0	2,0	5,0	10,1	25,0	30,0	200	1000
Art-Nr.	1199-1	/	/	1199-10	1199-25	1199-30	1199-200	1199-1000
pH (konz.)	0 - 2	2 - 4	4 - 6	7	8 - 10	10 - 12	12 - 14	




Handreinigung




Automatenreinigung




Grundreinigung



Maschinenreinigung



Hochdruckreinigung



Nasswischen

Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.