

- Industriereiniger
- Desinfektionsmittel
- Hydrophobierungen
- Konservierungsmittel
- Kunststoffdispersionen
- Reinigungs- und Pflegemittel
- u. v. m.

Am Leveloh 20, D-45549 Sprockhövel
 Postfach 12 24, D-45537 Sprockhövel
 Tel.: +49/ (0)23 24/ 97 98-0
 Fax: +49/ (0)23 24/ 97 98-98
 Email: info@linker.de
 Internet: www.linker.de



Ing. G. Linker GmbH, Chemische Fabrik

• Ranolin 3 •

Nicht wassermischbarer Kaltreiniger

Anwendungsgebiete

Ranolin 3 ist ein nicht-wassermischbarer Kaltreiniger mit einem Flammpunkt von > 56°C und unterliegt somit nicht der Verordnung brennbarer Stoffe.

Ranolin 3 ist ein Gemisch aus äußerst wirksamen Kohlenwasserstoffen. Es reinigt Verschmutzungen wie Öl, Fett, Bitumen und Wachse.

Ranolin 3 wird zur Reinigung von Maschinen, Motorteilen, Werkzeugen, getrieben und Metallteile aller Art, eingesetzt.

Verarbeitung

Ranolin 3 kann in verschiedensten Reinigungsverfahren, wie zum Beispiel im Tauch, Spül, Bürst oder Sprühverfahren verarbeitet werden.

Die Reinigungsleistung erhöht sich wesentlich, wenn das Medium auf bis zu 30°C erwärmt wird.

Hinweise

Ranolin 3 nicht mit einer offenen Flamme erhitzen, Bei starker Aerosolbildung muss mit einer Absaugung gearbeitet werden.



Gebindegröße in Liter	Art-Nr.:
10,1	1273-10
25,0	1273-25
30,0	1273-30
200,0	1273-200

Daten:	Dichte:	Kennzeichnung:	GHS08	AOX:	frei
	pH:	Rid/ADR/GGVS:		GISBAU-Code:	
	Viskosität:	Abbaubarkeit:	> 90 % (DOC)	WGK:	2

Produkt ist nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.