

- Industriereiniger
- Desinfektionsmittel
- Hydrophobierungen
- Konservierungsmittel
- Kunststoffdispersionen
- Reinigungs- und Pflegemittel
- u.v.m.

Am Leveloh 20, D-45549 Sprockhövel
 Postfach 12 24, D-45537 Sprockhövel
 Tel.: +49/ (0)23 24/ 97 98-0
 Fax: +49/ (0)23 24/ 97 98-98
 Email: info@linker.de
 Internet: www.linker.de



Ing. G. Linker GmbH, Chemische Fabrik

• RemoCoat LA •

Ökologischer Hochleistungsentschichter

Anwendungsgebiete

RemoCoat LA ist ein Entlackungs- und Entschichtungssystem für eine Vielzahl von Lack- und Pulverbeschichtungstypen.

RemoCoat LA entfernt Lack und Dichtstoffe, Binder-, Acryl- und Wasserfarben, Pulverbeschichtungen, Leitpasten u.v.m.

RemoCoat LA ist einsetzbar auf Stein-, Metall- und Glasoberflächen zur Entfernung von Lackschichten.

Verarbeitung

RemoCoat LA ist ein anwendungsfertiges Konzentrat und wird mit Schwamm, Lappen oder Pinsel auf die zu lösenden Verschmutzungen aufgetragen. Einwirken lassen und mit warmen Wasser/Reiniger abspülen. Sind die Farbschichten zu dick, Vorgang wiederholen.

RemoCoat LA wird hauptsächlich zur Metallentlackung in Tauch- und Umflutungsanlagen eingesetzt.

Bei Erstanwendung Probeauftrag an verdeckter Stelle vornehmen. Greift Gummi und Kunststoffe an! Geeignet für PP, PE, EPDM

Hinweise

RemoCoat LA enthält keine chlorierten oder fluorierten Kohlenwasserstoffe und ist aromatenfrei. Somit ist es nicht stark ozonschädigend und unproblematisch in der Verarbeitung.



Gebindegröße in Liter	Art-Nr.:
10,1	1702-10
25,0	1702-25
30,0	1702-30
200,0	1702-200

Daten:	Dichte: 1,066 g/cm ³	Kennzeichnung: GHS07	AOX:	frei
	pH: 10,6 (Konz.)	Rid/ADR/GGVS: 8, III/UN3267	GISBAU-Code:	GD30
	Viskosität: > 21,0 mm ² /s	Abbaubarkeit: > 90 % (DOC)	WGK:	2

Produkt ist nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.