

- Industriereiniger
- Desinfektionsmittel
- Hydrophobierungen
- Konservierungsmittel
- Kunststoffdispersionen
- Reinigungs- und Pflegemittel
- u.v.m.

Am Leveloh 20, D-45549 Sprockhövel  
 Postfach 12 24, D-45537 Sprockhövel  
 Tel.: +49/ (0)23 24/ 97 98-0  
 Fax: +49/ (0)23 24/ 97 98-98  
 Email: info@linker.de  
 Internet: www.linker.de

## Xyloquat S

### Schaumloser Algenvernichter für Schwimmbäder

#### Anwendungsgebiete

**Xyloquat S** enthält eine chemische Verbindung polymeren Charakters, die schon in niedriger Dosierung das Wachsen von Algen verhindert, bzw. diese in bereits befallenen Becken abtötet. Im Gegensatz zu vielen anderen algen- oder bakterienvernichtenden Mitteln ist **Xyloquat S** schaumlos, obwohl keine aldehydischen oder chlorentwickelnden Verbindungen enthalten sind. In Wellen- oder Sprudelbädern wirkt **Xyloquat S** ebenfalls schaumlos. **Xyloquat S** greift in der laufenden Anwendungsdosierung keine Metalle, Kunststoffe, Emailgegenstände, Glas oder glasierte Becken an und ist nicht hautreizend. **Xyloquat S** kann mit Wasser in jedem Verhältnis verdünnt werden. Auch unter sauren und alkalischen Bedingungen bleibt die algizide Wirkung des Produktes voll erhalten. Da nicht flüchtig, entstehen keine Verdampfungsverluste. Nicht nur Algen, sondern auch Eisen- und schleimbildende Bakterien werden mit Erfolg bekämpft. Oft ist eine Reduzierung des Chlorgehaltes um 20 - 50 % möglich.

Bei Klein- und Privatpools kann teilweise ganz auf Chlor verzichtet werden.

Die Dosierung von **Xyloquat S** kann problemlos über die Zumischanlage erfolgen. Das Einsatzgebiet umfasst neben Schwimmbädern auch Kühltruhen, Wasserspeicherbecken und andere Wassersysteme, die von Algen befallen werden können.

#### Anwendungsgebiete

Grunddosierung, wenn noch kein Algenbefall vorliegt:  
 2,0 Ltr. **Xyloquat S** auf 100 m<sup>3</sup> = 100.000 Ltr. Beckenwasser.

Wöchentliche Nachdosierung:  
 0,5 Ltr. **Xyloquat S** auf 100 m<sup>3</sup> Beckenwasser.

Bei starker Wasserbelastung kann die Dosierung auf 1,0 Ltr. erhöht werden.

Abtötung von Algen:  
 7,0 Ltr. **Xyloquat S** auf 100 m<sup>3</sup> Beckenwasser.


#### Hinweise

**Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.**

**Vor Frost schützen!**

**Mindestens haltbar: 2 Jahre**

**BauA-Reg.: N-59296**



Gebindegröße in Liter	Art-Nr.:
10,1	094-10
25,0	094-25
30,0	094-30
200,0	094-200

<b>Daten:</b>	Dichte: 1,00 g/cm <sup>3</sup>	Kennzeichnung: GHS07,09	AOX: frei
	pH: 7-8 (Konz.)	Rid/ADR/GGVS: 9, III/UN3082	GISBAU-Code: GD0
	Viskosität: 37,0 mm <sup>2</sup> /s	Abbaubarkeit: > 90 % (DOC)	WGK: 2

Produkt ist nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.