

- Industriereiniger
- Desinfektionsmittel
- Hydrophobierungen
- Konservierungsmittel
- Kunststoffdispersionen
- Reinigungs- und Pflegemittel
- u.v.m.

Am Leveloh 20, D-45549 Sprockhövel
 Postfach 12 24, D-45537 Sprockhövel
 Tel.: +49/ (0)23 24/ 97 98-0
 Fax: +49/ (0)23 24/ 97 98-98
 Email: info@linker.de
 Internet: www.linker.de

LINKER

Ing. G. Linker GmbH, Chemische Fabrik

• CeOdee-LamiSeal® •

**Produkt-
beschreibung:** **CeOdee-LamiSeal** ist eine extrem trittfeste und stark glänzende, metallvernetzte Akrylatdispersion für die dauerhafte Versiegelung von vorbehandelten Laminat, Parkett und Olefinbelägen. **CeOdee-LamiSeal** ist dauerelastisch.


Die in **CeOdee-LamiSeal** eingesetzten Tenside und Dispergiermittel übertreffen in Ihrer Abbaubarkeit, nach OECD-Methode, die Anforderungen des deutschen Waschmittelgesetzes.

Verarbeitung: **CeOdee-LamiSeal** auf die grundgereinigten Böden nebelfeucht, dünn und gleichmäßig auftragen. Nach ca. 1 - 2 Stunden Antrockenzeit zweite bzw. dritte Schicht auftragen und anschließend ca. 6 Stunden aushärten lassen.

Als Wischpflege 150 - 300 ml **CeOdee-LamiSeal** auf 8 Ltr. Wasser geben und wie gewohnt wischen.

Hinweise: Für die Grundreinigung des Belages eignet sich *Amin-Polymer-Grundreiniger, Florisal-Grundreinigerkonzentrat, TopStrip BF, Losox-FastStrip* und *Linoleum-Supergrundreiniger*. Diese Reiniger eignen sich für die Vorreinigung des zu versiegelnden Belages sowie zur Entfernung von alten Versiegelungsschichten. Für dauerhafte Reinigung und Pflege von **CeOdee-LamiSeal** sind die Produkte *Oligomer-Dauerpflege* oder *Glanzreiniger (Cleanern)*, *Napolan-Konzentrat* oder *Komplex-Glanzpfleger (Wischpflege)*, *Superalosol* oder *Sofortreiniger (Reinigung)* optimal auf diesen Versiegelungstyp abgestimmt. Nicht auf rohem Holz oder unbehandelten Parkett bzw. Laminat verarbeiten.

**Zahlen/
Informationen:** **Art.-Nr.: 1033-(Gebindegröße)**
UBA-Nr.: 056600073
Gefahrstoff: nein
Gefahrgut: nein
 ® reg. Patentamt München
 *VorFrost schützen



Auftragen/Beschichten



Polieren-High Speed

Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neusten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

Citronia • Sapogold • Sapoblank • CeOdee • Losoxinat • Losostan • Superalosol • Xyloquat • Losol • Losox • Eroclean Nanosteel
 NanoGlas • NanoStone • NanoWood • Impratex • SecuSan
 ® reg. Patentamt München