

- Industriereiniger
- Desinfektionsmittel
- Hydrophobierungen
- Konservierungsmittel
- Kunststoffdispersionen
- Reinigungs- und Pflegemittel
- u. v. m.

Am Leveloh 20, D-45549 Sprockhövel
 Postfach 12 24, D-45537 Sprockhövel
 Tel.: +49/ (0)23 24/ 97 98-0
 Fax: +49/ (0)23 24/ 97 98-98
 Email: info@linker.de
 Internet: www.linker.de



Ing. G. Linker GmbH, Chemische Fabrik

• Holzentgrauer •

Hochwirksames Spezialprodukt zur Holzauffrischung

Anwendungsgebiete

Holzentgrauer wird zur Auffrischung und Reinigung von ausgebleichten und vergrautem Holz im Außenbereich eingesetzt. Behandelte Holzoberflächen erhalten ihr nahezu neuwertiges Aussehen wieder. Der ursprüngliche Charakter wird wieder hergestellt.

Holzentgrauer besitzt folgende Einsatzgebiete:

Gartenmöbel, Holzzäune, Palisaden, Gerätehäuser, Holzterassen, Carports und Pflanzkasten.

Verarbeitung

Die zu behandelnden Flächen vorab mit Wasser anfeuchten. Holzentgrauer je nach Intensität der Vergrauung, pur oder bis 1:5 mit Wasser verdünnt auftragen. Mit einer harten Wurzelbürste Faserrichtung in das Holz einbürsten. Nach 10 - 15 Minuten Einwirkzeit die nun gelöste Vergrauung mit einem harten Wasserstrahl entfernen. Nicht auf blanken Metallteilen verwenden.

Nach Trocknung mit entsprechenden Pflegeölen nachbehandeln.

Hinweise

Vor Gebrauch schütteln!

Made in Germany



Gebindegröße in Liter	Art-Nr.:
10,1	1419-10
25,0	1419-25
30,0	1419-30
200,0	1419-200

Daten:	Dichte: 1,018 g/cm ³	Kennzeichnung:	AOX: frei
	pH: 1,0 (Konz.)	Rid/ADR/GGVS:	GISBAU-Code:
	Viskosität: 7,0 mPas	Abbaubarkeit: > 90 % (DOC)	WGK: 2

Produkt ist nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.