

- Industriereiniger
- Desinfektionsmittel
- Hydrophobierungen
- Konservierungsmittel
- Kunststoffdispersionen
- Reinigungs- und Pflegemittel
- u. v. m.

Am Leveloh 20, D-45549 Sprockhövel
 Postfach 12 24, D-45537 Sprockhövel
 Tel.: +49/ (0)23 24/ 97 98-0
 Fax: +49/ (0)23 24/ 97 98-98
 Email: info@linker.de
 Internet: www.linker.de



Ing. G. Linker GmbH, Chemische Fabrik

Lignum LamiSeal

Grundbeschichtung für wasserfeste Böden

- dauerelastisch • hochglänzend • schmutzabweisend •

Anwendungsgebiete

Lignum LamiSeal ist eine Grundbeschichtung für wasserfeste Böden, Parkett oder Laminat.

Lignum LamiSeal zeichnet sich durch seine dauerelastischen, hochglänzenden und schmutzabweisenden Eigenschaften aus.

Lignum LamiSeal kann mit dem Produkt **SprayCleaner (Art.-Nr.: 082-XX)** gemischt werden und dann mit einer High-Speed-Maschine zum Cleaner verwendet werden.

Verarbeitung

Achtung vor dem Erstauftrag alte Schmutz- und Beschichtungsreste restlos entfernen. Dies wird ideal mit den Produkten nachfolgenden Produkten erreicht:

- Florisal - Grundreiniger (Art.-Nr.: 028-XX)
- Linoleum- und Supergrundreiniger (Art.-Nr.: 054-XX)

Lignum LamiSeal anschließend je nach Saugfähigkeit des Bodens 1 bis 3 Mal dünn und gleichmäßig auftragen.


Auf porösen Böden sollte vorerst das Produkt **CeOdee Porenfüller (Art.-Nr.: 089-XX)** verwendet werden.

Verbrauch per qm und Schicht:
30 - 50 ml

Hinweise

Im Zweifelsfall an einer verdeckten Stelle einen Probeauftrag vornehmen, um eine optimale Versiegelung zu erreichen.

Vorherige Produktnamen:
CeOdee LamiSeal



Gebindegröße in Liter	Art.-Nr.:
10,1	1033-10
25,0	1033-25
30,0	1033-30
200,0	1033-200

Daten:	Dichte: 1,012 g/cm ³	Kennzeichnung: entfällt	AOX: frei
	pH: 7,6 (Konz.)	Rid/ADR/GGVS: entfällt	GISBAU-Code: GU60
	Viskosität: 7,0 mPa*s	Abbaubarkeit: > 90 % (DOC)	WGK: 2

Produkt ist nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.