

- Industriereiniger
- Desinfektionsmittel
- Hydrophobierungen
- Konservierungsmittel
- Kunststoffdispersionen
- Reinigungs- und Pflegemittel
- u.v.m.

SecuSan®

Sicherheitssanitärreiniger

Anwendungsgebiete

SecuSan ist ein universell einsetzbarer Sanitär-Sicherheitsreiniger mit nahezu uneingeschränkten Einsatzbereichen, wie z. B. für Sanitärbereiche, Großküchen, Schwimmbäder und zur Boden-, Industrie- und Fahrzeugreinigung. Er ist mild alkalisch eingestellt und kann somit bedenkenlos auf säureempfindlichen Fliesen, Glas, Stein- und PVC-Böden, Kunststoffen, Gummi, Emaille, Edelstahl- und Chromarmaturen, Fassaden und Planen verwendet werden.

SecuSan ist zusätzlich ein gutes Emulgiermittel für Mineralöle, organische Fette und Öle. Die eingesetzten Tenside und Netzmittel erfüllen in ihrer Abbaubarkeit, nach OECD-Methode, die Anforderungen des deutschen Waschmittelgesetzes.

Verarbeitung

SecuSan sollte für die Unterhaltsreinigung, je nach Verschmutzung, 1:20 bis 1:200 (50 -450 ml auf 10 Ltr.) mit Wasser verdünnt werden.

Bei starken Verschmutzungen und Verkrustungen konzentriert oder bis 1:20 verdünnt verwenden und ca. 2 Minuten auf die Ablagerungen einwirken lassen.

Bei einem nicht ausreichenden Reinigungsergebnis ist eine Grundreinigung mit dem auf

SecuSan abgestimmten Produkt *HD-Reiniger* (siehe Produktgruppe 7) notwendig.




Hinweise

SecuSan ist frei von Säuren, harten Komplexbildnern, PCP, PCB, Formaldehyd (Formalin), Phenolverbindungen, chlorierten Kohlenwasserstoffen und deren homologen Derivaten.

SecuSan ist unter der Bezeichnung Expressreiniger von der Säurefließner-Vereinigung e. V. Großburgwedel geprüft und wurde in die Liste RK - Reinigungsmittel für keramische Beläge aufgenommen.

® reg. Patentamt München



Gebindegröße in Liter	Art.-Nr.:
10 x 1 Liter	1412-1
5 L Kanister	1412-5
10 L Kanister	1412-10
25 L Kanister	1412-25
1000 L IBC	1412-1000

Daten:

Dichte 1,02
pH: 9
Viskosität dünnflüssig

Kennzeichnung: keine
ADR/GGVS: keine
Abbaubarkeit: > 90 %

UFI: 1E80-S0E1-V009-NN9D
GISBAU: GU 40
WGK: 2

Produkt ist nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neusten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.