

- Industriereiniger
- Desinfektionsmittel
- Hydrophobierungen
- Konservierungsmittel
- Kunststoffdispersionen
- Reinigungs- und Pflegemittel
- u.v.m.

Am Leveloh 20, D-45549 Sprockhövel  
 Postfach 12 24, D-45537 Sprockhövel  
 Tel.: +49/ (0)23 24/ 97 98-0  
 Fax: +49/ (0)23 24/ 97 98-98  
 Email: info@linker.de  
 Internet: www.linker.de

# LINKER

Ing. G. Linker GmbH, Chemische Fabrik

# • TopFloor •

## Premiumwischpflege für den GV-Bereich

### Anwendungsgebiete

- **TopFloor** ist eine Hochleistungswischpflege für die tägliche Anwendung auf allen wasserfesten Belagsarten.
- Der synthetische Pflegeanteil verhindert Schichtaufbauten.
- Da schaumarm gut automatengeeignet.
- Wachs-, seifen-, acrylat- und kunststofffrei.
- Der Pflegefilm ist sehr gut einsetzbar für das High-Speed-Verfahren.
- Langanhaltende und angenehme Duftnote.
- Verändert nicht die ursprünglichen Glättewerte des Bodenbelages.
- Auch anwendbar auf Sportbelägen.

### Verarbeitung

für die Unterhaltsreinigung:.

- **Erstpflge:**  
50-100ml auf 1 Liter Wasser geben und den Belag wie gewohnt moppen bzw. wischen nicht mit klarem Wasser nachbehandeln.
- Pflegefilm bei Bedarf auspolieren (High-Speed oder Langsamläufer)
- **Unterhaltsreinigung**  
50-200ml auf 8 Liter Wasser und im Feucht- oder Nasswischverfahren aufbringen.
- **Automatenreinigung:**  
1-3 % Lösung (1-3 Liter auf 100 Liter Tankvolumen) und mit mittlerer Geschwindigkeit fahren.

### Hinweise



Gebindegröße in Liter	Art-Nr.:
10,1	1130-10
25,0	1130-25
30,0	1130-30
200,0	1130-200

<b>Daten:</b>	Dichte: 0,989 g/cm <sup>3</sup>	Kennzeichnung: frei	AOX: frei
	pH: 7,0-7,5 (Konz.)	Rid/ADR/GGVS: frei	GISBAU-Code: GS50
	Viskosität: 9,0 mm <sup>2</sup> /s	Abbaubarkeit: > 90 % (DOC)	WGK: 2

Produkt ist nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.