

- Industriereiniger
- Desinfektionsmittel
- Hydrophobierungen
- Konservierungsmittel
- Kunststoffdispersionen
- Reinigungs- und Pflegemittel
- u.v.m.

Am Leveloh 20, D-45549 Sprockhövel
 Postfach 12 24, D-45537 Sprockhövel
 Tel.: +49/ (0)23 24/ 97 98-0
 Fax: +49/ (0)23 24/ 97 98-98
 Email: info@linker.de
 Internet: www.linker.de



Ing. G. Linker GmbH, Chemische Fabrik

• Ultra A3 •

Tauch- und Ultraschallreiniger


Anwendungsgebiete

Ultra A3 wird in der metallverarbeitenden Industrie als starker Tauch- und Ultraschallreiniger eingesetzt. Nach der Reinigung sind die Teile für eine Zwischenlagerung von maximal 3 Tagen vor Korrosion geschützt.

Verarbeitung

Ultra A3 wird in einer Verdünnung von 1:50 bis 1:20 mit Wasser verdünnt eingesetzt. Die Badtemperatur sollte zwischen 45°C und 80°C liegen. Die Verweilzeit im Tauchbecken oder im Ultraschallbad liegt zwischen 1 und 3 Minuten. Nach der Reinigung die Teile nicht mit klarem Wasser nachspülen.

Hinweise



Gebindegröße in Liter	Art-Nr.:
10,1	1052-10
25,0	1052-25
30,0	1052-30
200,0	1052-200

Daten:	Dichte: 1,07 g/cm ³	Kennzeichnung: GHS05, 07	AOX: frei
	pH: 14 (Konz.)	Rid/ADR/GGVS: 8, II/Un1814	GISBAU-Code: GU50
	Viskosität: 37,0 mm ² /s	Abbaubarkeit: > 90 % (DOC)	WGK: 2

Produkt ist nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.