

- Industriereiniger
- Desinfektionsmittel
- Hydrophobierungen
- Konservierungsmittel
- Kunststoffdispersionen
- Reinigungs- und Pflegemittel
- u.v.m.

Ultra U1

Universeller Tauch- und Ultraschallreiniger

Anwendungsgebiete

Ultra U1

wird in der metallverarbeitenden Industrie als Tauch- und Ultraschallreiniger eingesetzt. Entfernt mühelos Bearbeitungsöle von Werkteilen.

Ultra U1

ist universell in allen Tauch- und Ultraschallanlagen einsetzbar und geeignet für nahezu alle Materialien.

Ultra U1

bildet beim Erhitzen keine schädlichen Gerüche oder Dämpfe.

Verarbeitung

Ultra U1

ist geeignet für Aluminium, Eisen, Stahl, Nickel und Zink.

Ultra U1

wird in einer Verdünnung von 1-5 % mit Wasser angesetzt. Je nach Material und Art der Verschmutzung kann die Verdünnung auf 0,5% herab oder bis 15% heraufgesetzt werden.

Die Badtemperatur sollte zwischen 20 und 60 °C liegen. Die Verweilzeit im Tauchbecken oder im Ultraschallbad liegt zwischen 1 und 5 Minuten. Empfindliche Werkstücke sollten mit klarem Wasser nachgespült werden.



Hinweise

Inhaltsstoffe gem. Detergenzien-verordnung 648/2004

EU:

< 5 % Phosphate, < 5 % anionische Tenside

Vor Erstanwendung Material auf Verträglichkeit prüfen.



Gebindegröße in Liter

10 L Kanister
25 L Kanister
1000 L IBC

Art.-Nr.:

1970-10
1970-25
1970-1000

Daten:

Dichte 1,075
pH: 10
Viskosität dünnflüssig

Kennzeichnung: GHS07 - Achtung
ADR/GGVS:
Abbaubarkeit: > 90 %

UFI:
GISBAU:
WGK: 1

Produkt ist nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neusten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

Citronia • Sapogold • Sapoblank • CeOdee • Losoxinat • Losostan • Superalosol • Xyloquat • Losol • Losox • Eroclean Nanosteel
• NanoGlas • NanoStone • NanoWood • Impratex • SecuSan • Septicum • SapoSeptikum

® reg. Patentamt München